



NVR-8004X-16 - 16-Kanal Netzwerkrekorder  
 NVR-8004X-08 - 8-Kanal Netzwerkrekorder  
 NVR-8004X-04 - 4-Kanal Netzwerkrekorder

## Eigenschaften

- Linx Embedded
- Unterstützt EverFocus IP-Kameras
- Unterstützt iOS und Android Mobile Clients
- Unterstützt Aufzeichnung von Megapixel-Kameras im H.264 Kompressionsformat
- Server-Client-Architektur
- Webbrowser-Unterstützung (IE8 und höher / Firefox)
- Aufzeichnungstimer einstellbar über Weboberfläche
- Wiedergabe mit intelligenten Suchfunktionen
- Bis zu 4 SATA Festplatten (bis zu 12 TB Aufzeichnungskapazität)
- Dual Gigabit LAN Ports
- Duale Video-Streams
- Mehrsprachiges Menü
- Unterstützt durch die Content Management Software PowerVideo Plus (ab Version 1.37)

## Technische Daten

	NVR-8004X-16	NVR-8004X-08	NVR-8004X-04
Betriebssystem	Embedded Linux		
Anzahl Kanäle	16	8	4
Anzahl Wiedergabe-Kanäle	16	8	4
RAM	2 GB		
Dual-Stream	Ja		
Remote-Live-Funktionen	Live-Anzeige, Preset / Preset-Aufruf, PTZ, Snapshot, Mehrfach-Anzeige, digitale PTZ, Bandbreiten-Überwachung		
Unterstützte IP-Kameras	EverFocus Megapixel IP-Kameras (ab Nevio HD Plus Serie)		
Aufzeichnungsleistung	Unterstützung von 1,3 / 2 / 3 (und höher) Megapixel-IP-Kameras Generelle Leistung bis zu 400 Bilder/s bei 2 Megapixel (bis zu 5 Megapixel pro Kanal) Gesamte Bitrate: 100 Mbps		
Aufzeichnungsformat	MPEG-4 / M-JPEG / H.264 (abhängig von der IP-Kamera)		
Aufzeichnungsmodi	Daueraufzeichnung, Timer- oder Ereignisaufzeichnung		
Audio- & Videoaufzeichnung	Synchronisierte Audio- und Videoaufzeichnung		
Speicher	Bis zu 4x interne SATA II Festplatten (bis zu 12 TB Speicherkapazität)		
Ethernet	2 x Gigabit Ethernet		
LAN-Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbps (2 x RJ-45)		
Netzwerkprotokoll	TCP/IP / DHCP / PPPoE / DDNS / HTTP		
USB-Schnittstelle	4 (2 x USB 3.0 Ports, 2 x USB 2.0 Ports)		
Ethernet-Schnittstelle	2 x RJ-45		
VGA-Schnittstelle	1 x Sub-D Buchse		
Sprachen	Englisch / Japanisch (vereinfacht) / Chinesisch (traditionell) / Spanisch / Deutsch / Französisch / Russisch / Portugiesisch (Brasilien) / Niederländisch		
Betriebsspannung	19 V DC, 4,74 A, 100 ~ 240 V AC über mitgeliefertes Netzteil		
Leistungsaufnahme	90 W max.		
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C		
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80% nicht kondensierend		
Abmessungen (BxHxT)	183 x 146 x 220 mm		
Gewicht	2,97 kg (ohne Festplatten)		

NVR\_8004X\_db\_de\_rev01

## Minimale Systemanforderungen Remote Client

Betriebssystem	Windows XP (32-Bit) / Win 7 (32 und 64-Bit)
CPU	Intel Core 2 Duo, 2,6 GHz
RAM	2 GB
VGA	AGP oder PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024 empfohlen) 32-Bit Farbe
LAN-Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbps (RJ-45)
Webbrowser	Windows (IE 8, 9, 10, Firefox)
Weitere Remote-Applikationen	EverFocus CMS PowerVideo Plus (Windows AP) EverFocus Mobile Apps MobileFocus für iOS und Android Geräte / MobileFocus HD für iPad

## Bestellinformationen

NVR-8004X-16 NH	16-Kanal Netzwerkrekorder, ohne Speicherfestplatte, 19 V DC, 100 ~ 240 V AC über mitgeliefertes Netzteil
NVR-8004X-08 NH	8-Kanal Netzwerkrekorder, ohne Speicherfestplatte, 19 V DC, 100 ~ 240 V AC über mitgeliefertes Netzteil
NVR-8004X-04 NH	4-Kanal Netzwerkrekorder, ohne Speicherfestplatte, 19 V DC, 100 ~ 240 V AC über mitgeliefertes Netzteil

NVR\_8004X\_db\_de\_rev01